

Пульты дистанционного управления

Компания GWire осуществляет производство и поставку пультов дистанционного управления в составе комплектов аксессуаров для абонентских устройств, и в формате OEM.

ПДУ от компании GWire предназначены для дистанционного управления абонентскими устройствами (IPTV приставки), отличаются превосходной эргономикой, качественным исполнением и произведены согласно стандартам и требованиям



ПДУ GWire являются программируемыми и обучаемыми, позволяют управлять не только приставкой, но и другими электронными

устройствами. Процесс обучения стандартный, как и у большинства программируемых пультов, и потому не вызывает затруднений у пользователей.

Пульты GWire не содержат элементов и материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека, не требуют специальных мер для утилизации. По желанию заказчика пульты GWire комплектуются элементами питания, инструкциями по эксплуатации и брендированной упаковкой.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Эргономичный и современный дизайн

Поддерживают функцию обучения (для некоторых моделей)

Прочный, качественный пластик и удобные резиновые кнопки

Все настройки производится легко и быстро

Поддерживают функцию программирования для ТВ

Энергонезависимая память



Пульты дистанционного управления

Модель	96822	99821	99822	96322	99321	97301	98301	98821
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

01

Основные характеристики:

Мощность в режиме ожидания:	3мкА максимум							
Мощность в рабочем режиме:	35мА максимум							
Мощность ИК-светодиода:	300мА минимум							
Максимальная тактовая частота:	4МГц±5%							
Номинальное напряжение:	≈2.4-3.3В	≈2.2-3.3В						
Стартовое напряжение:	≈2.25В							
Мощность излучения								
Фронтальное пиковое:	80.2мкВт/см²							
Отклонение на 15° влево:	55.5мкВт/см²							
Отклонение на 15° вправо:	60мкВт/см²							
Зона действия сигнала:	10м минимум							

02

Характеристики сигнала:

Частота модуляции сигнала:	38кГц (±0.3)							
Рабочий цикл:	1/3							
Длина бита "0":	1.125мс							
Длина бита "1":	2.25мс							
Длина исходящего кода:	68мс							
Длина исходящего кадра:	109мс							

03

Механические характеристики:

Тип переключателя:	электропроводящие резиновые самовозвратные клавиши				мембранно-резиновые самовозвратные клавиши			
Сила срабатывания клавиши:	200гс (±50)	150гс (±40)	200гс (±50)	200гс (±50)	300гс (±60)	300гс (±60)	150гс (±40)	150гс (±40)
Сила давления клавиши:	не изменяется после приложения усилия 3кгс в течении 3с							
Длина хода клавиши:	2.5мм (±0.8)	1.5мм (±0.5)	1.0мм (±0.3)	1.5мм (±0.5)	0.7мм (±0.2)	1.7мм (±0.6)	1.2мм (±0.4)	1.2мм (±0.4)
Срок службы клавиш:	не менее 200 000 нажатий с усилием 200гс (±50)							
Тактильность:	без ощущения щелчков при нажатии				с ощущением щелчков при нажатии			
Прочность на сжатие:	сохранение внешнего вида и функционала после давления в 100Н на переднюю и заднюю части в течении 15 секунд при установленных элементах питания							
Срок службы батарейного отсека:	не менее 100 открытий/закрытий со скоростью 3 открытия/закрытия в минуту							

04

Параметры окружающей среды:

Допустимая рабочая температура:	от -10 °С до +50 °С							
Допустимая температура хранения:	от -20 °С до +60 °С							
Допустимая относительная влажность:	от 5% при 0 °С до 90% при 40 °С							

05

Прочее:

Материал корпуса:	АБС пластик							
Материал клавиш:	резина							
Количество клавиш:	47 шт.	41 шт.	36 шт.	48 шт.	34 шт.	30 шт.	45 шт.	45 шт.
Габариты:	182*49.6*23мм	200*50*21мм	170.6*47.7*25.3мм	190.6*58*28.9мм	185*39*17мм	183.6*55.4*34.4мм	176.5*50.5*18.1мм	176.5*50.5*18.1мм
Вес (без учета элементов питания):	65 г.	78 г.	61 г.	87 г.	80 г.	87 г.	57 г.	60 г.
Возможная комплектация:	ПДУ, элементы питания 1.5В тип R03P размер AAA, инструкция по эксплуатации, упаковка							