


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ HR-10WL

**GARIN HR-10WL** — налобный светодиодный перезаряжаемый фонарь линейки фонарей GARIN LUX. Модели этой линейки имеют емкий аккумулятор и сбалансированный свет, вес и габаритные размеры. Фонарь оснащен мощными светодиодами COB и XPE. Фонарь удобно использовать в походах, занятиях спортом в вечернее время, а также решении различных бытовых вопросов в условиях недостаточного освещения. Удобная система переключения режимов, зарядное устройство, удобная кнопка включения делают этот фонарь невероятно эргономичным и простым в эксплуатации, а богатые возможности настройки позволят выбрать наиболее подходящий режим.

Параметр	Значение
Тип светодиода	COB + 1 XPE
Мощность	COB: 7 Вт; XPE: 3 Вт
Мощность светового потока	COB: 350 Лм; XPE: 150 Лм
Дальность свечения	COB: 2 м; XPE: 45 м * при благоприятных погодных условиях
Цветовая температура	4000 К (нейтральный свет)
Управление	Прорезиненные кнопки сбоку фонаря: Кнопка «  »: • единичное нажатие – переключение режимов работы (после минуты свечения – нажатие отключает фонарь); • длительное нажатие – включает режим «Мигание» для текущего светодиода Кнопка «  » включает и выключает режим «бесконтактного включения» (включение и выключение фонаря происходит без нажатия кнопок, путем проведения рукой справа от блока с датчиками).
Режимы работы, время работы (аккумулятор полностью заряжен)	Свечение COB 100 % / Свечение COB 50 % / Мигание / Свечение XPE 100 % / Свечение XPE 50 %. Время работы: при минимальном свечении – до 8 часов; при максимальном свечении – до 2,5 часов.
Фокусировка светового потока	нет

Параметр	Значение
Класс пылевлагозащиты	IPX6 — защита от сильных струй воды под разными углами, можно использовать в дождь.
Тип питания	Встроенный аккумулятор
Характеристики аккумулятора	Li-po аккумулятор 3,7 В / 1200 мАч.
Способ заряда	Разъем USB Type-C в тыльной части сбоку фонаря
Время заряда	при максимальном токе 1 А ~ 3 часа
Уровень заряда	Светодиодный индикатор в кнопке (отображается при заряде): красный мигает — аккумулятор заряжается; зеленый — аккумулятор полностью заряжен
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Размеры	Блок с аккумулятором: 70 x 33 x 21 мм Светодиодная лента: длина = 120 мм ширина = 10 мм толщина (вместе с креплением) = 4,0 мм
Вес	70 г
Температура хранения	от 0 °С до +40 °С
Температура эксплуатации	от -10 °С до +50 °С
Допустимая влажность при хранении	85 %
Расположение разъемов	USB Type-C – в тыльной части бокового блока
Дополнительные функции	режим «бесконтактного включения»
Комплект поставки	Налобный фонарь USB Type-C кабель (черный, 50 см)

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не направляйте фонарь в глаза
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями или в загазованной или взрывоопасной среде
- Не подвергайте батареи или внутренние части фонаря воздействию воды или других жидкостей
- Не используйте аккумуляторы, которые были повреждены. Использование поврежденных аккумуляторов опасно
- Не оставляйте фонарь включенным на максимальном режиме без присмотра
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать фонарь

**СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ HR-10WL****ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттрэкс» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: [info@garin-tm.ru](mailto:info@garin-tm.ru). Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

*Модель изделия:* \_\_\_\_\_

*Фирма-продавец:* \_\_\_\_\_

*Адрес фирмы-продавца:* \_\_\_\_\_

*Дата продажи:* \_\_\_\_\_

*Подпись продавца:* \_\_\_\_\_

*М.П.*

*фирмы-продавца*

**Гарантийный срок 12 месяцев**

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.